

# TPO 43 Orbital Spray



## Orbital Technológia

Az excenteres technológiát alkalmazó TMB egytárcsás gépek rendkívül sokoldalúak, alkalmasak nagy mélytisztításra és könnyebb tisztítási műveletekre egyaránt. Ezeknek a gépeknek a fejei egy excenteres mozgást alkalmaznak, amely nagy energiát fejt ki a padlón, ezáltal egységes és hatékony eredményeket lehet elérni rövid idő alatt.

Az orbitális kefefej mechanikai hatásának hatékonysága, speciális csiszolópárnák alkalmazásával kombinálva, lehetővé teszi a tisztítószer használatának csökkentését és egyes esetekben teljes megszüntetését.

Az orbitális mozgás kör alakú rezgései hozzájárulnak az egylemezes gép stabilitásának növeléséhez, könnyűvé, könnyen kezelhetővé és nagyon egyszerűen használhatóvá.

- Maximális kényelem a felhasználók számára a roto-orbitális mozgásnak köszönhetően, amely nagy stabilitást, könnyű kezelhetőséget és manőverezhetőséget kínál.
- Acélszerkezet és tartóváz rozsdamentes acélból.
- A legjobb ergonómia az új, kényelmesebb fogantyúnak köszönhetően, amely még biztonságosabb tapadást biztosít minden munkakörülmény között. Maga a fogantyú belső acél megerősítéssel rendelkezik a pontosabb manőverezhetőség és a nagyobb tartósság érdekében.
- Dupla biztonsági rendszer: az egytárcsás gép csak akkor aktiválódik, ha a kormánykarokat és a biztonsági gombot egyszerre nyomják meg. A karok elengedésekor az egytárcsás gép leáll.
- A TMB TPO 43 Spray háromállású adagológombbal rendelkezik: folyamatos, semleges és szakaszos adagolás.
- Polietilén tartály osztással és fedéllel. A tartály bármilyen szerszám nélkül eltávolítható a könnyű feltöltés érdekében.
- Lehetőség a szívószett felszerelésére a felhasználási területek bővítése érdekében: a parketta felújítása és helyreállítása por keletkezése nélkül, ezzel csökkentve a márvány simításának és polírozásának idejét
- Oldalsó csatlakozó mandzsetta külső szíváshoz (opcionális)



TECHNIKAI ADATOK		TPO 43 Orbital Spray
Meghajtás	-	Direkt orbital
Mnukaszelesség	mm	430
Súrolókorong - Padtartó	mm	Ø 430
Oscilláció	db	1400
Súrolás fordulatszám	rpm	0-90
Tápellátás	V	230/50
Oldattartály	l	15
Vízpumpa	(db) W	1 (32)
Víznyomás	bar	1,5
Szórófej	db	1
Max. teljesítmény	W-Hp	1100
Száraz súly	Kg	50
A gép méretei (HxMxSz)	mm	450x1130x635