

A TO termékcsalád ipari porszívói vízszintes helyzetben elhelyezett turbínával vannak felszerelve, ami lehetővé teszi a turbina teljesítményének növelését és élettartamának meghosszabbítását. Az indukciós motorral ellátott koaxiális turbina erőteljes vákuumot, állandó szolgáltatást, kiváló teljesítményt és tartósságot biztosít, és nem igényel karbantartást.

A TO porszívók teljes acélszerkezetét úgy tervezték, hogy robusztusak és ellenállóak legyenek, így alkalmasak a legigényesebb munkakörnyezetben történő munkavégzésre, például gyárakban, műhelyekben és raktárakban.



Kulcsfontosságú tulajdonságok

- Teljesen karbantartásmentes.
- Állandó kiszolgálás.
- Robusztus váz.
- Fékezhető kerekek.
- Praktikus kiegészítő kosár.
- A turbina mindig fix: a szűrőhöz való hozzáféréshez nem szükséges felemelni.
- A tangenciális fúvóka örvényt hoz létre a bejövő porból. Segít tisztán tartani a szűrőt.
- Belső ciklon kúp a szűrő további védelme érdekében a portól és a törmeléktől.
- A független szűrőtisztító mechanizmus, használat közben folyamatosan rezeg. Kényelmes szűrőrázó gomb található a tartályon.
- A manométer jelzi a szűrő telítettségi szintjét, és mikor kell tisztítani.
- Kémlelőnyílás a tartály alsó töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
- Alap kivitelben L osztályú poliészter csillagszűrő.
- Különböző osztályokban kapható szűrők (opcionális): L osztály / M osztály / H osztály HEPA PTFE membránnal
- Nedves és száraz funkció (opcionális) a folyadékszint érzékelő mechanizmusok révén.



TECHNIKAI ADATOK		TO 30/40	TO 30/40/55
Volt-Frekvencia	V-Hz	230/400-50	230/400/400-50
Max. teljesítmény	W-Hp	2200/3000 - 3/4	2200/3000/4000 - 3/4/5,5
Turbina	típus	Koaxiális indukció	Koaxiális indukció
Szívási teljesítmény	mmH ₂ O	3200	3200/3300/3300
Légszállítás	m ³ /óra	350	350/350/380
Tartálykapacitás	liter	60	100
Szűrő méret	m ²	19500	19500
Zajsztint	dB	71	71
A gép méretei (HxMxSz)	mm	630x1550x860	630x1750x860
Nettó súly	Kg	94/94/96	96/98/98